


SL20-TC

TOWER CRANE OPERATOR LIFT
ASCENSEUR MONTE-GRUTIER



	SL20-TC
	200 kg
	2
	150 m
	24 m/min
	1,6 m x 0,6 m



Required space
Espace requise

1.1m x 1.7m



According to / Selon :
EN 81-43

SL20-TC

Technical specification

Caractéristiques techniques

Cabin internal dimensions <i>Dimensions de la cabine</i>	W1.2m / L0.6m / H2.1m
Rated load <i>Charge nominale</i>	200 kg
Rated speed <i>Vitesse nominale</i>	24 m/min
Maximum height <i>Hauteur maximale</i>	150m ¹
Min-max tie-in distance <i>Distance d'ancrage maximale</i>	4.5m—6m ²
Mast section <i>Section du mât</i>	M420S/M420M/M420L/M420R
Rack module <i>Module de crémaillère</i>	6
Rated power <i>Puissance nominale</i>	3 kW
Power supply <i>Tension-Fréquence</i>	400V 3P+PE 50/60Hz
Control voltage <i>Tension de la commande</i>	48 V

¹For higher values contact / *Pour des valeurs plus élevées, demandez ELEVEK by Ciclo Fapril*

²Special configuration contact us / *Configuration spéciale nous consultez*

TOWER CRANE OPERATOR LIFT
ASCENSEUR MONTE-GRUTIER

Features

Fonctionnalités

Whatever you can imagine we will study it
Tout ce que vous pouvez imaginer, nous l'étudierons

Geared motor brakes
Motoréducteurs avec électrofrein

Overspeed fall arrest device
Parachute

Manual motor brake releasing system
Système de desserrage manuel du frein moteur

Rack inductive detector
Détecteur de crémaillère

Overload device
Dispositif de surcharge

Emergency stop
Arrêt d'urgence

Travel limit switches and emergency l.s.
Limiteurs de course et surcourse

Safety lights
Lumières de sécurité

Grease fitter
Graisseur automatique

Telescopic railings with assembly gate
Garde-corps télescopique avec porte

Cable basket
Panier à câbles

Buffers at the base structure
Amortisseurs à la base

Mechanical stop with buffers
Butée mécanique réduite avec amortisseurs

Non-sliping floor
Plancher antidérapant

Access door with interlock
Portes d'accès avec verrouillage

Access ramp with limit switch
Pont d'accès avec fin de course

Emergency exit at the cabin roof
Sortie de secours sur le toit de la cabine

Railings at the roof
Garde-corps sur le toit

Base enclosure
Fermeture en base

Cantilever base
Base en porte-à-faux

"All in one" container
Container "All in one"

Openable window
Fenêtre ouvrable

Low voltage panel
Panneau de commande basse tension

Phase control relay
Contrôle de phases

Frequency inverter
Inverseur de fréquence

Alarm acoustic signal
Signal sonore d'alarme

Cable trolley
Chariot à câbles

Landing gates with limit switches
Porte d'étage avec fin de course

Landing control box
Boîte de contrôle d'étage

Maintenance control box
Boîte de contrôle de maintenance

Test control box
Boîte de contrôle de test

Assembly platform
Plateforme d'assemblage

Personalized color & advertisement
Couleur et publicité personnalisées



DEALER / DISTRIBUTEUR

elevek@elevek.com
www.elevek.com

CICLO FAPRIL, S.A.
Rua do Vale do Grou, n° 1378, Apt. 2
3754-908 Aguada da Cima, Águeda | PORTUGAL
T +351 234 660 570 | F +351 234 666 030